

Munskydd med elastiska öronband

3-lagers Typ IIR

Latexfritt, PVC-fritt & glasfiberfritt



| Materialspecifikation: | Material | Gramvikt | Färg |
|------------------------|---|------------------------|------|
| Ytterlager: | PPSB (Spunbond) | 25 gram/m ² | Blå |
| Filterlager: | PP Meltblown | 25 gram/m ² | Vit |
| Innerlager: | PPSB (Spunbond) | 25 gram/m ² | Vit |
| Öronband: | Polyester & polyuretan | | Vit |
| Näsklämma: | Järn Längd: 8,5 cm ± 0,5 cm | | |
| Indikation: | Ett allround munskydd med öronband. Används på operationsavdelningar, intensivvårdsavdelningar och andra enheter där man kräver munskydd, och där det finns risk för vätskestänk. | | |
| CE-märkning: | Klass I enligt MDD. | | |

Standard: SS-EN 14683:2019+AC:2019

| Testresultat | Värde |
|------------------------|-------------------------|
| BFE: | ≥ 98% |
| DELTA P: | < 60 Pa |
| Vätskemotstånd (kPa): | ≥ 16,0 kPa (≥ 120mm Hg) |
| Mikrobiologisk renhet: | ≤ 30 cfu/g |

Tillverkning: Sverige

Certifiering: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Lagring: 2 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

| Art nr | Färg | Storlek | Utdragen storlek | Avd fp st | Trp fp st |
|---------|------|------------|------------------|-----------|----------------|
| PM001-1 | Blå | 17,5x9,5cm | 17,5x15,5cm | 50 | 50 x 40 = 2000 |